各商品の仕様書・取扱説明書のダウンロードはhttp://panasonic.biz/it/sound/manual/p_001.htmlをご覧ください。

800 MHz帯ワイヤレスマイクロホン

WX-TB816

-K（インディゴブラック）
-S（ライトシャンパンゴールド）
本体希望小売価格
各**231,000**円（税抜各220,000円）
B型　技術基準適合証明品

WX-TA816

-K（インディゴブラック）
-S（ライトシャンパンゴールド）
本体希望小売価格
各**231,000**円（税抜各220,000円）
AX型・A型共用　陸上移動局免許申請対象品 技術基準適合証明品

※出荷時は、はめ込み式フタ付き。

ボーカル用ダイナミック型。

●聴感上、高域までひずみが少なく、張りのある抜けの良い音を提供。●電池残量表示機能により、乾電池の残量を3段階で表示。ワイヤレス受信機WX-R822と組み合わせれば、受信機側にも電池電圧および残量を表示。

■ 寸法図（単位：mm）
φ53.5　φ27　217

■ 定格

項目	内容
送信周波数	送受信周波数表による
電波形式	F3E、F8W
空中線電力	10 mW ／ 2 mW
発振方式／変調方式	水晶制御PLLシンセサイザー方式／周波数変調方式（リアクタンス変調方式）
入力パッド	0 dB ／－6 dB ／－12 dB
入力等価雑音	30 dB SPL以下（Aカーブ　パッドスイッチ0 dBにて）
音声信号処理	1/2対数圧縮（2：1デシリニア圧縮）
周波数特性	50 Hz ～ 15 kHz
ハイパスフィルター	200 Hz、6 dB ／ oct（スイッチ切換）
使用電池／電池寿命	単3形アルカリ乾電池LR6　1.5 V×1個／約7時間以上 単3形マンガン乾電池R6P　1.5 V×1個
寸法／質量	φ53.5 mm（最大径）×217 mm（長さ）／約280 g（乾電池含む）
仕上げ	〈WX-TB816-K、WX-TA816-K〉インディゴブラック色塗装 〈WX-TB816-S、WX-TA816-S〉ライトシャンパンゴールド色塗装
付属品	マイクロホンアダプター（PF1/2）、変換ねじ（PF1/2→W3/8）、ソフトケース、取扱説明書、保証書 〈WX-TA816-K、WX-TA816-Sのみ〉技術基準適合証明書または工事設計の認証取得済みのご案内

800 MHz帯2ピース型ワイヤレスマイクロホン

WX-TB831

本体希望小売価格
294,000円（税抜280,000円）
B型　技術基準適合証明品

WX-TA831

本体希望小売価格
294,000円（税抜280,000円）
AX型・A型共用　陸上移動局免許申請対象品 技術基準適合証明品

※φ6 mm無指向性専用ラベリアマイクロホン（サービス部品扱い）付
※外部マイク用変換ケーブル付

仕込み用2ピース型。

●聴感上、高域までひずみが少なく、抜けの良い音を提供。●電池残量表示機能により、乾電池の残量を3段階で表示。ワイヤレス受信機WX-R822と組み合わせれば、受信機側にも電池電圧および残量を表示。

■ 寸法図（単位：mm）

■ 定格

項目	内容
送信周波数	送受信周波数表による
電波形式	F3E、F8W
空中線電力	10 mW ／ 5 mW
発振方式／変調方式	水晶制御PLLシンセサイザー方式／周波数変調方式（リアクタンス変調方式）
最大変調感度	＋10 dBV（[LEVEL]－40 dBにて）
音声信号処理	1/2対数圧縮（2：1デシリニア圧縮）
周波数特性	30 Hz ～ 15 kHz
使用電池／電池寿命	単3形アルカリ乾電池LR6　1.5 V×2個／約14時間以上 単3形マンガン乾電池R6P　1.5 V×2個
寸法／質量	64 mm（幅）×90 mm（高さ）×18 mm（奥行）（突起部含まず）／約160 g（乾電池含む）
仕上げ	ライトシャンパンゴールド色塗装
使用マイクロホン	バックエレクトレット・コンデンサー型（感度－40 dBV±3 dB <0 dB=1 V/Pa>）
付属品	ラベリアマイクロホン、ネクタイピン形マイククリップA（横型）、ネクタイピン形マイククリップB（縦型）、ウインドスクリーン（金網）、ウインドスクリーン（ウレタン）、ソフトケース、ベルトケース、電池ホルダー（予備）、外部マイク用変換ケーブル（XLR-3-11C⇔KMC-9BPD-4P）、調整ドライバー、取扱説明書、保証書 〈WX-TA831のみ〉技術基準適合証明書または工事設計の認証取得済みのご案内

800 MHz帯ワイヤレスマイクロホン

WX-TB821

-S（ライトシャンパンゴールド）
本体希望小売価格
294,000円（税抜280,000円）
B型　技術基準適合証明品

WX-TA821

-S（ライトシャンパンゴールド）
本体希望小売価格
294,000円（税抜280,000円）
AX型・A型共用　陸上移動局免許申請対象品 技術基準適合証明品

※出荷時は、はめ込み式フタ付き。

スピーチやインタビューに適したコンデンサー型。

●音質変化の少ないブロードな単一指向性になっており、高域までひずみが少なく、素直で抜けの良い音を提供。●電池残量表示機能により、乾電池の残量を3段階で表示。ワイヤレス受信機WX-R822と組み合わせれば、受信機側にも電池電圧および残量を表示。

■ 寸法図（単位：mm）

■ 定格

項目	内容
送信周波数	送受信周波数表による
電波形式	F3E、F8W
空中線電力	10 mW ／ 2 mW
発振方式／変調方式	水晶制御PLLシンセサイザー方式／周波数変調方式（リアクタンス変調方式）
入力パッド	0 dB ／－6 dB ／－10 dB
入力等価雑音	30 dB SPL以下（Aカーブ　パッドスイッチ0 dBにて）
音声信号処理	1/2対数圧縮（2：1デシリニア圧縮）
周波数特性	50 Hz ～ 15 kHz
ハイパスフィルター	200 Hz、6 dB ／ oct（スイッチ切換）
使用電池／電池寿命	単3形アルカリ乾電池LR6　1.5 V×1個／約7時間以上 単3形マンガン乾電池R6P　1.5 V×1個
寸法／質量	φ45 mm（最大径）×221 mm（長さ）（ウインドスクリーン装着時）／約210 g（乾電池含む）
仕上げ	ライトシャンパンゴールド色塗装
付属品	ウインドスクリーン（ウレタン：装着済み）、マイクロホンアダプター（PF1/2）、変換ねじ（PF1/2→W3/8）、ソフトケース、取扱説明書、保証書 〈WX-TA821のみ〉技術基準適合証明書または工事設計の認証取得済みのご案内

800 MHz帯ENG/EFP
ワイヤレスマイクロホン

WX-TB841

本体希望小売価格
294,000円（税抜280,000円）
B型　技術基準適合証明品

WX-TA841

本体希望小売価格
294,000円（税抜280,000円）
AX型・A型共用　陸上移動局免許申請対象品 技術基準適合証明品

※φ6 mm無指向性専用ラベリアマイクロホン（サービス部品扱い）付
※外部マイク用変換ケーブル付

ENG/EFP仕込み用2ピース型。

●聴感上、高域までひずみが少なく、抜けの良い音を提供。●電池残量表示機能により、乾電池の残量を3段階で表示。ワイヤレス受信機WX-R822と組み合わせれば、受信機側にも電池電圧および残量を表示。●各種設定にはドライバーなどの工具が不要。

■ 寸法図（単位：mm）

■ 定格

項目	内容
送信周波数	送受信周波数表による
電波形式	F3E、F8W
空中線電力	10 mW ／ 5 mW
発振方式／変調方式	水晶制御PLLシンセサイザー方式／周波数変調方式（リアクタンス変調方式）
最大変調感度	＋10 dBV（[LEVEL]－40 dBにて）
音声信号処理	1/2対数圧縮（2：1デシリニア圧縮）
周波数特性	30 Hz ～ 15 kHz
使用電池／電池寿命	単3形アルカリ乾電池LR6　1.5 V×2個／約14時間以上 単3形マンガン乾電池R6P　1.5 V×2個
寸法／質量	64 mm（幅）×90 mm（高さ）×18 mm（奥行）（突起部含まず）／約160 g（乾電池含む）
仕上げ	インディゴブラック色塗装
使用マイクロホン	バックエレクトレット・コンデンサー型（感度－40 dBV±3 dB <0 dB=1 V/Pa>）
付属品	ラベリアマイクロホン、ネクタイピン形マイククリップA（横型）、ネクタイピン形マイククリップB（縦型）、ウインドスクリーン（金網）、ウインドスクリーン（ウレタン）、ソフトケース、ベルトケース、電池ホルダー（予備）、外部マイク用変換ケーブル（XLR-3-11C⇔KMC-9BPD-4P）、取扱説明書、保証書 〈WX-TA841のみ〉技術基準適合証明書または工事設計の認証取得済みのご案内

この紙面掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。